



## **GEBRUIKSINSTRUCTIE VERDUURZAAMD HOUT**

1-7-2024

## Gebruiksaanwijzing verduurzaam hout

Dit hout is verduurzaamd onder vacuüm en druk met een houtverduurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting van het hout door houtaantastende organismen met het hiervoor onder nummer NL-0008998 wettelijk toegelaten middel Tanalith E3462. Dit hout bevat de actieve (werkzame) stoffen koper, propiconazool en tebuconazool. Het behandelde hout kan gebruikt worden voor gebruiksklasse 1, 2, 3 en 4, met uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met water of voedingsmiddelen, in visvijvers of als zaagsel in dierenverblijven.

Verduurzaamd hout **niet** direct in contact met water plaatsen.

Gebruik dit middel **niet** om speeltoestellen en/of meubels van te fabriceren.

Bij de verwerking van dit product dienen de normale veiligheidsvoorschriften zoals bij onbehandeld hout in acht te worden genomen, zoals: draag handschoenen bij het omgaan met hout en voorkom inademen van zaagsel. Bewerkingen aan het hout moeten zijn voltooid voordat tot behandeling wordt overgegaan. Indien het onvermijdelijk is dat bewerkingen na de houtverduurzaming plaatsvinden, moeten de bewerkte delen worden nabehandeld met een voor die toepassing toegelaten middel.

Afkortstukken en zaagsel dienen als huishoudelijk afval (particulier) of bedrijfsafval (professioneel) te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan deze in open haard, houtkachel of open vuur te verbranden. Aan het einde van de gebruiksperiode dient verduurzaamd hout volgens de dan geldende wettelijke voorschriften te worden verwijderd. Vraag bij twijfel na bij de (lokale) wetgevende instanties.

Het gebruikte houtverduurzamingsmiddel is toegelaten ingevolge de Europese BPR.